

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дворникова Татьяна Александровна
Должность: врио проректора по учебной работе
Дата подписания: 28.02.2026 09:01:17
Уникальный программный ключ:
81e4612224154ba92346993825fd4bfa9a28f49d

А К Т № 1

обследования объекта действующей инфраструктуры в Московской области

Первичное

(вид обследования – инициативное, плановое, внеплановое, первичное, повторное)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству» (ФГБОУ ВО ГУЗ). Главный корпус.

(наименование муниципального образования, наименование объекта и его ведомственная принадлежность)

Адрес: г. Москва, ул. Казакова, д. 15

Мною, экспертом системы добровольной сертификации ВОИ Экспертного центра Московской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Свидетельство об аккредитации № ЭЦ-05-1600001), Зеликовым Александром Николаевичем (Свидетельство Эксперта № ЭТ-02-1600005),
(фамилия, имя, отчество, № свидетельства эксперта)

в присутствии представителей Администрации объекта:

Секретарь Ванина А.В. – директор Центра инклюзивного образования и методического обеспечения дистанционного обучения.

произведено обследование объекта на предмет доступности его для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения (МГН) и установлено:

1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- Есть одно парковочное место для инвалидов размерами 3,8 x 4,7. Знак на вертикальной стойке отсутствует, есть только разметка на асфальте.
- Отсутствует предупреждающая и направляющая тактильная плитка при подходе к зданию
- Места отдыха для МГН отсутствуют
- Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет 0,1 м
- Ширина пешеходного пути 1,47 м, продольный и поперечный уклон не превышает 1%

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

Основной вход:

- Устройство вызова персонала на входе в здание расположено возле входной двери на высоте 1,48 м

- Лестница перед входом имеет 6 ступени. Ширина лестницы 5,65 м. Ширина проступей 0,31 – 0,75 м. Высота подступенков 0,15 - 20 м.
- Поручни лестницы расположены с двух сторон на высоте 0,8 – 0,95 м. Имеют округлое сечение. Завершающие части поручней длиннее марша лестницы на 0,3 м.
- Ступени имеют противоскользящие, контрастные полосы. Полосы расположены на расстоянии 0,08 м от края ступеней. Полосы расположены не на всю ширину лестничного пролета
- Тактильная предупреждающая плитка перед лестницей отсутствует
- Входная площадка имеет габариты 6,3 х 22,2 м
- Информационная вывеска объекта тактильна и имеет шрифт Брайля, расположена на высоте 1,47 м.
- Входная дверь имеет ширину створки 0,7 м. Дверь имеет светопрозрачное полотно. Контрастная метка на нем расположена на высоте 1,5 м. Дверь по цвету не контрастна по отношению к цвету стены.
- Высота порога 0,03 м
- Перед дверью имеется дренажная решетка с размерами ячеек 0,03 х 0,07 м
- Ширина тамбура 1,5 м, глубина тамбура 2,2 м.
- Дверь после тамбура имеет ширину створки 0,7 м. Дверь имеет светопрозрачное полотно. Контрастная метка на нем расположена на высоте 1,5 м. Дверь по цвету не контрастна по отношению к цвету стены.
- Высота порога составляет 0,03 м
- Рамка имеет ширину 0,70 м
- Турникеты имеют ширину 0,58 м, боковой проход имеет ширину 1,09 м

Вход №2:

- Входная дверь шириной 0,82 м,
- Кнопка вызова расположена на высоте 1 м, отсутствуют тактильные пиктограммы
- Перед входом и после входа имеются несколько пандусов с уклонами 4,1 – 18,9 %
- Поручни на пандусах отсутствуют
- Отсутствуют горизонтальные площадки перед дверьми

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

- Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания (мнемосхема) после входа в здание.
- Ширина дверей, проемов в коридорах 0,86 – 1,7 м
- Лестница после главного входа состоит из 2 ступеней, ширина проступей 0,34м. Высота подступенков 0,13-0,14 м.
- Первая и последняя ступени имеют противоскользящую, контрастную полосу
- Поручни на лестнице отсутствуют
- Ширина коридоров 2,77 м

- Пространство для разворота перед дверьми не менее 1,4 м
- Поручни в коридоре расположены на высоте 0,87 м

4. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ.

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- Высота стойки охраны 0,75 м
- Вход в раздевалку имеет ширину 1,04 м. Крючки расположены на высоте 1,3 – 1,9 м. Есть откидные поручни высотой 0,85 м.
- На первом этаже имеются учебные аудитории для МГН. Ширина двери в свету составляет 0,76 - 1,4 м, порог отсутствует.
- Наименования аудиторий располагаются на стене, со стороны дверной ручки, не тактильны и не имеют шрифта Брайля. Таблички расположены на высоте 1,65
- Кабинеты оборудованы средствами общения с инвалидами с нарушением слуха
- В кабинетах есть парты с регулировкой по высоте, а также специализированные технические средства обучения, адаптированные для инвалидов.
- Вход в библиотеку имеет ширину одной створки 0,75 м, при открытии двух створок 1,3 м
- Стойка обслуживания имеет высоту 1,22 м, имеется стол для обслуживания инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МГН

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- С/У не обозначен тактильным знаком доступности для инвалидов на стене со стороны дверной ручки
- Ширина прохода составляет 1,01 м, порог отсутствует.
- После двери имеется пандус с уклоном 14%
- Отсутствует пространство для разворота, диаметром 1,4 м
- Габариты кабинки 2,5 х 2,26 м, ширина двери кабинки 0,9 м
- Унитаз имеет высоту 0,42 м, глубину 0,82 м, имеет кнопочное управление сливом воды
- Унитаз оборудован поручнями на высоте 0,85 м.
- Отсутствует пространство для размещения кресла-коляски шириной 0,8 м
- В кабине не предусмотрены крючки для одежды МГН и крючки для костылей.
- Раковина располагается на высоте 0,92м, оборудована поручнями.
- Смеситель однорычажный
- С/У оборудован системой вызова помощи персонала на высоте 0,89 м
- Дверная ручка и запорные элементы не адаптированы для МГН.
- Душевой поддон имеет высоту 0,2 м, габариты 1,5 х 0,92 м

- Имеется откидное сидение на высоте 0,46 м и стационарный поручень на высоте 0,74 м

6. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

соответствие нормативным требованиям полное, частичное, несоответствие*
(нужное подчеркнуть)

- При входе в здание и на этажах отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания (мнемосхема)
- Места обслуживания инвалидов оборудованы индукционной петлей
- Система средств информации и сигнализации об опасности не комплексные для всех категорий инвалидов
- Информационные стенды не адаптированы для инвалидов с нарушениями зрения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ,

- **передвигающихся с опорами:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **передвигающихся на креслах - колясках:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **с ограничениями зрения:** полная, частичная, недоступен (нужное подчеркнуть);
- **с ограничениями слуха:** полная, частичная (нужное подчеркнуть)

8. Выполнены ли ранее внесенные предложения (акт N ____ от "____" _____ 20__ г.) выполнены, выполнены частично, не выполнены (нужное подчеркнуть)**

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рекомендации):

В целях обеспечения доступности объекта для пользования инвалидами и другими маломобильными группами населения необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ.

- 1.1. Установить перед лестницей кнопку вызова на высоте 0,85 – 1,1 м, а также схему движения к доступному входу
- 1.2. Оборудовать парковочные места для автотранспорта инвалидов, размерами 3,6 х 6 м. СП 59.13330.2016.
- 1.3. Каждое парковочное место должно быть обозначено знаками доступности для инвалидов на вертикальной поверхности (стене, стойке) на высоте 1,5 – 2,0 м, а также продублировано контрастно на поверхности покрытия.
- 1.4. Парковочные места расположить максимально приближено к доступному входу на объект, но не далее 50 м;
- 1.5. Установить предупреждающую и направляющую тактильную плитку до главного входа в здание в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018.
- 1.6. Установить места отдыха для МГН на маршруте движения в соответствии с СП 59.13330.2016

2. ВХОДНАЯ ГРУППА.

- 2.1. Перед лестницей и вверху лестницы оборудовать предупреждающие тактильно-контрастные указатели пешеходной поверхности на расстоянии 0,8 м (0,3 м отступ от ступеньки, 0,5 м ширина тактильной плитки) в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018.
- 2.2. Нанести контрастную противоскользящую маркировку на горизонтальную поверхность краевых ступеней крыльца шириной 0,08 – 0,1 м, отступ от края ступени 0,03 м, в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 2.3. На светопрозрачных конструкциях нанести контрастные метки в двух уровнях на высоте 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.
- 2.4. Разместить перед входной дверью информирующие тактильные знаки доступности для МГН в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019.
- 2.5. Предусмотреть кнопку вызова персонала на высоте 0,85 – 1,1 м в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.6. Входные двери заменить на двери с шириной одной створки не менее 0,9 м, со светопрозрачными полотнами, высота порога должна составлять не более 0,014 м, дверь должна быть контрастна по цвету по отношению к стене, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.7. Двери после тамбура заменить на двери с шириной одной створки не менее 0,9 м, со светопрозрачными полотнами, высота порога должна составлять не более 0,014 м, дверь должна быть контрастна по цвету по отношению к стене, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.8. На втором входе предусмотреть пандусы с уклоном не более 8 % в соответствии с СП 59.13330.2016
- 2.9. Перед дверьми должна быть предусмотрена горизонтальная площадка для удобного маневрирования на кресле-коляске
- 2.10. На втором входе разместить перед входной дверью информирующие тактильные знаки доступности для МГН, а также обозначить кнопку вызова в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- 3.1. При входе в здание с правой стороны расположить на высоте 1,2-1,6 м информацию о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания (мнемосхема)
- 3.2. Перед ступеньками лестницы установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели пешеходной поверхности на расстоянии 0,8 м (0,3 м отступ от ступеньки, 0,5 м ширина тактильной плитки) в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018.
- 3.3. Нанести контрастную противоскользящую маркировку на горизонтальную поверхность краевых ступеней лестницы шириной 0,08 – 0,1 м, отступ от края ступени 0,03 м, в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 3.4. Установить поручни. Высоту поручней лестницы предусмотреть 0,9 м. Поручни должны иметь завершающие части длиннее крайних ступеней на 0,3 м, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 3.5. Все важные информационные и навигационные обозначения сделать контрастными и тактильными. Таблички, обозначающие аудитории и кабинеты, расположить на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м в соответствии с СП 59.13330.2016
- 3.6. На путях движения к зоне обслуживания предусмотреть помощь персонала.

4. ПОМЕЩЕНИЯ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ.

- 4.1. Предусмотреть входы в аудитории с шириной одной створки не менее 0,9 м в соответствии с СП 59.13330.2016
- 4.2. Обозначение аудиторий и кабинетов сделать тактильными и разместить на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м в соответствии с СП 59.13330.2016

5. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБИНЫ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ

- 5.1. Санитарный узел для МГН обозначить знаком доступности для МГН в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.2. Пандус после входа в санузел должен быть с уклоном не более 8% в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.3. Перед входом в кабинку должна быть предусмотрена зона разворота диаметром не менее 1,4 м
- 5.4. Санитарный узел оборудовать крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте 1,2м и 1,6м от уровня пола, в соответствии с СП 59.13330.2016
- 5.5. Диспенсер для туалетной бумаги сделать открытым (без крышки), для беспрепятственного доступа для МГН, в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.6. Установить унитаз для МГН высотой 0,45 - 0,5 м.
- 5.7. Предусмотреть свободную зону для размещения коляски шириной 800 мм рядом с унитазом со стороны откидного поручня и свободную зону для разворота радиусом 1400 мм в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.8. Предусмотреть зеркало с поворотным механизмом
- 5.9. Дверные ручки, кран, зеркало, диспенсеры должны быть адаптированы для МГН в соответствии с СП 59.13330.2016.
- 5.10. Душевой поддон сделать в уровень с полом.

6. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

- 6.1. Систему средств информации и сигнализации об опасности предусмотреть комплексной для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с СП 59.13330.2016
- 6.2. Информационные знаки и символы должны быть идентичны, должны обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения, а также возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и расположении функциональных элементов, расположения путей эвакуации и т.п. (в соответствии с СП 59.13330.2016).
- 6.3. После входа в здание и на этажах после выхода с лестницы с правой стороны на высоте 1,2-1,6 м расположить тактильные мнемосхемы с информацией о доступном маршруте в места общего пользования и в зону обслуживания всех категорий инвалидов (в соответствии с СП 59.13330.2016).

Настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной проверки объекта, осуществляемой по запросу уполномоченных органов и организаций, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится в Экспертном центре МООО ВОИ, второй — у администрации объекта.

25.05.2021

(дата)

А.Н. Зеликов

(инициалы, фамилия и подпись
эксперта, проводившего проверку)

Проректор по административно
-хозяйственной работе

Председатель МООО ВОИ:

Д.Д. Цинцадзе

(подпись, инициалы,
фамилия)

Н.И. Зеликов

(подпись, инициалы,
фамилия)

М.П.

М.П.

Экземпляр акта получил представитель:
администрации объекта

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)

органов социальной защиты населения

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)

другой организации _____

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)